



Produktblad

Produktfamilj	Produkttyp	Produktkod	
Sunnerbo Fönster trä	Sidhängt/topphängt fönster utåtgående	SF1L SF2L SF3L	SFTH

U-värde:	1,3W/m ² K (Enligt EU-standard för storlek 1230x1480mm)
Glas:	2-glas isolerruta typ D4-24 med 2st 4mm glas varav en energiglas samt argongas, 24 mm distansprofil Chromatech Ultra som inte leder kyla mellan glaset.
Karm:	Svensk fingerskarvad lamellimrad furu Karmdjup 115 mm Invändig antikprofil
Tätninglist:	Spårmonterad grå Q-lon
Gångjärn:	Två till fyra tapbärande lyftgångjärn i förzinkat och klarlackat stål. Bakkantsäkring samt justerbara i höjd-och sidled.
Båge:	Svensk fingerskarvad lamellimrad furu.
Glaslist:	Invändig antikprofil
Tätninglist:	PVC med tätninglist av grå EPDM-gummi
Droppbleck:	Spårmonterad list av grå TPE-gummi Vitlackad aluminium (RAL9010)
Ytbehandling:	Doppimpregnering, vattenbaserad. Grundfärg, vattenbaserad. Täckfärg, vattenbaserad.
Kulör:	Vit NCS S0502-Y, glans 40
Stängningsbeslag:	SF - Fönsterlås 280VM, stormkrok 911 SFTH - Fönsterlås 280VM, stormhasp nr 21 (200 mm)
Garanti:	10 år mot kondens i isolerruta, rötskador på fabriksmålade produkter och funktionsfel från fabrik inkl.beslag. All garanti gäller under förutsättningar att man följer våra anvisningar gällande montering och skötsel.
Övrigt:	Hål för karmskruv, 14mm. CE-märkning
Tillval:	3-glas (u-värde 1,1W/m ² K) Utanpåliggande spröjs eller mellanglasspröjs Glasdelande poster Ornamentglas (Granit, Cotswold, Frostat) Persienner



SF2L, insida



SF1L- utsida



SFTH, utsida



SFTH, insida



Antikprofil och fönsterlås 280VM

