



Produktblad

Produktfamilj	Produkttyp	Produktkod
Sunnerbo Fönster trä	Sidhängt fönster utåtgående	SF1L SF2L SF3L

U-värde: 1,4W/m²K
(Enligt EU-standard för storlek 1230x1480mm)

Glas: 2-glas isolerruta typ D4-24, med 2st 4mm glas varav en energiglas samt argongas, 24 mm distansprofil Chromatech Ultra, som inte leder kyla mellan glasen.

Karm: Svensk fingerskarvad lamellimrad furu
Invändig antikprofil
Karmdjup 115 mm
Tätninglist: Invändig antikprofil
Spårmonterad grå Q-lon

Båge: Svensk fingerskarvad lamellimrad furu.
Invändig antikprofil.
Glaslist: PVC med tätninglist av grå EPDM-gummi
Tätninglist: Spårmonterad list av grå TPE-gummi
Droppbleck: Vitlackad aluminium (RAL9010)

Ytbehandling: Doppimpregnering, vattenbaserad.
Grundfärg, vattenbaserad.
Täckfärg, vattenbaserad.
Kulör: Vit NCS S0502-Y, glans 40

Gångjärn: Två till fyra tapbärande lyftgångjärn i förzinkat och klarlackat stål. Bakkantsäkring samt justerbara i höjd-och sidled.

Stängningsbeslag Fönsterlås 280VM. Stormkrok 911

Garanti: 10 år mot kondens i isolerruta, rötskador på fabriksmålade produkter och funktionsfel från fabrik inkl.beslag.

All garanti gäller under förutsättningar att man följer våra anvisningar gällande montering och skötsel.

Övrigt: Hål för karmskruv, 14mm.
CE-märkning

Tillval: Utanpåliggande spröjs eller mellanglassspröjs
Glasdelande poster
Ornamentglas (Granit, Cotswold, Frostat)
Persienner



SF2L, insida



SF1L- utsida



Antikprofil och fönsterlås 280VM

