

Produktfamilj	Produkttyp	Produktkod
Sunnerbo Fönster trä med utvändig aluminiumbeklädnad	Fönsterdörr utåtgående	AFD - enkeldörr AFDP - pardörr

- U-värde:** 1,1W/m²K
(Enligt EU-standard för storlek 1230x1480 mm.)
- Glas:** 3-glas isolerruta typ T4-12 med 3 st 4 mm glas varav två energiglas. Distansprofil Super Spacer, som inte leder kyla mellan glasen.
- Karm:** Svensk fingerskarvad lamellimrad furu
Karmdjup 115 mm
- Tättningslist:** Grå Q-lon, spårmonterad
- Tröskel:** Behandlad ädelträ med tröskelnos av aluminium, höjd 42 mm
- Dörrblad:** Svensk fingerskarvad lamellimrad furu.
Tättningslist: Spårmonterad list av grå TPE-gummi
Fyllning: Cellplast och MDF-skivor, valfri brösthöjd eller helglasad.
Glaslist: Aluminiumprofil med tättningslist av spårmonterad grå TPE-gummi
- Gångjärn:** Tre eller fyra tappbärande lyftgångjärn i förzinkat och klarlackat stål. Bakkantssäkring samt justerbara i höjd- och sidled.
- Ytbehandling:** Doppimpregnering, vattenbaserad
Grundfärg, vattenbaserad
Täckfärg, vattenbaserad
Täckfärg utvändig aluminiumbeklädnad, pulverlack
- Kulör:** Standard vit, glans 40
Vit RAL 9010, glans 30, utvändig aluminiumbeklädnad
- Handtag:** Hoppe Tôkyô, invändigt monterad (mattborstad aluminium).
- Stängningsbeslag:** Nickelfri spanjolett i förzinkat stål med hak- och kilkolvar, slutbleck i förzinkat stål. Broms manövreras med invändigt handtag.
- Garantitid:** 10 år mot kondens i isolerruta, rötskador på fabriksmålade produkter och funktionsfel från fabrik inkl.beslag.

All garanti gäller under förutsättningar att man följer våra anvisningar gällande montering och skötsel.
- Övrigt:** Hål för karmskruv, 14 mm.
CE-märkning
- Tillval:** U-värde ca 0,9 W/m²K (argon)
Utanpåliggande spröjs eller mellanglasspröjs
Glasdelande poster
Ventil
Salningsspår
Invändig antikprofil
Olika handtagspaket utv. och inv. (fabriksmonterat)
Handikapptröskel (höjd 25 mm)
Ornamentglas (Granit, Cotswold, Frostat)
Brandklass EI30 (endast helglasad) enkeldörr
Personsäkerhetsglas (härdat eller laminerat)
Solskyddsglas, ljudglas, antikondens, smutsavvisande glas
Tvåfärgsmålning
Valfri kulör
Persienner och insektsnät
Karmskruvshylsor (fabriksmonterade)
Förhöjd inbrottssäkerhet (helglasad)



Aluminium beklädd enkeldörr med bröstning



Helglasad pardörr med aluminium



Kodhandtag
Vision Home
(monteras ej)



Hoppe Tôkyô
standard (insida)

