

Produktfamilj	Produkttyp	Produktkod
Sunnerbo Fönster trä med utvändig aluminiumbeklädnad	Fast fönster	AFK

<b>U-värde:</b>	1,1W/m <sup>2</sup> K (Enligt EU-standard för storlek 1230x1480 mm)
<b>Glas:</b>	3-glas isolerruta typ T4-12 med 3 st 4 mm glas varav två energiglas. Distansprofil Super Spacer som inte leder kyla mellan glasen.
<b>Karm:</b>	Svensk fingerskarvad lamellimmad furu Karmdjup 115 mm
Tätninglist:	Spårmonterad grå TPE-gummi
Glaslist:	Aluminiumprofil med tätninglist av spårmonterad grå TPE-gummi
<b>Ytbehandling:</b>	Doppimpregnering, vattenbaserad. Grundfärg, vattenbaserad. Täckfärg, vattenbaserad. Täckfärg, utvändig aluminiumbeklädnad, pulverlack
<b>Kulör:</b>	Standard vit glans 40 Vit RAL 9010, glans 30 (utvändig aluminiumbeklädnad)
<b>Garanti:</b>	10 år mot kondens i isolerruta, rötskador på fabriksmålade produkter och funktionsfel från fabrik inkl.beslag.  All garanti gäller under förutsättningar att man följer våra anvisningar gällande montering och skötsel.
<b>Övrigt:</b>	Hål för karmskruv, 14 mm. CE-märkning
<b>Tillval:</b>	U-värde ca 0,9 W/m <sup>2</sup> K (argon) Utanpåliggande spröjs eller mellanglasspröjs Glasdelande poster Ventil Integrerad vädringslucka Salningsspår Invändig antikprofil (gäller ej sneda) Ornamentglas (Granit, Cotswold, Frostat) Brandklass EI30 Personsäkerhetsglas (härdat eller laminerat) Solskyddsglas, ljudglas, antikondens, smutsavvisande glas Tvåfärgsmålning Valfri kulör Persienner Karmskruvshylsor (fabriksmonterade) Förhöjd inbrottssäkerhet



Fastkarm - insida



Fastkarm - utsida med aluminium



Antikprofil



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata