

Produktfamilj	Produkttyp	Produktkod
Sunnerbo Fönster trä	Topphängt fönster utåtgående	ATHF

U-värde: 1,1W/m²K
(Enligt EU-standard för storlek 1230x1480 mm)

Glas: 3-glas isolerruta typ T4-12 med 3 st 4 mm glas varav två energiglas och argon. Distansprofil Super Spacer som inte leder kyla mellan glaset.

Karm: Svensk fingerskarvad lamellimmad furu
Karmdjup 105 mm
Spårmonterad Grå Q-Ion

Tättningslist:

Båge: Svensk fingerskarvad lamellimmad furu.
Spårmonterad grå TPE-gummi
Glaslist Aluminiumprofil med tättningslist av spårmonterad grå TPE-gummi

Ytbehandling: Doppimpregnering, vattenbaserad
Grundfärg, vattenbaserad
Täckfärg, vattenbaserad

Kulör: Standard vit glans 40
Vit RAL 9010, glans 30 (utvändig aluminiumbeklädnad)

Gångjärn: Två tappbärande lyftgångjärn i förzinkat och klarlackat stål. Bakkantssäkring samt justerbara i höjd- och sidled.

Handtag: Hoppe Atlanta (mattborstad aluminium)

Beslag: Spanjolett med härdade ändkolvar, Spilka slutbeslag och hörnbeslag båge. Ett vädringsläge.

Garanti: 10 år mot kondens i isolerruta, rötskador på fabriksmålade produkter och funktionsfel från fabrik inkl.beslag.

All garanti gäller under förutsättningar att man följer våra anvisningar gällande montering och skötsel.

Övrigt: Hål för karmskruv, 14 mm.
CE-märkning

Tillval: U-värde ca 0,9 W/m²K (argon)
Utanpåliggande spröjs eller mellanglasspröjs
Glasdelande poster
Glaslist av trä
Ventil
Salningsspår
Invändig antikprofil
Låsbart handtag
Barnskyddsspärr KISI K2-14 (fabriksmonterat)
Ornamentglas (Granit, Cotswold, Frostat)
Personsäkerhetsglas (härdat eller laminerat)
Solskyddsglas, ljudglas, antikondens, smutsavvisande glas
Tvåfärgsmålning
Valfri kulör
Persiener och insektsnät
Karmskruvshylsor (fabriksmonterade)
Förhöjd inbrottssäkerhet



Topphängt fönster utsida



Topphängt fönster insida



Antikprofil



Hoppe handtag, Atlanta standard



Låsbart handtag



Spanjoletter med härdade ändkolvar och hörnbeslag



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata