



## Produktfamilj

Sunnerbo Fönster trä

## Produkttyp

Fönsterdörr utåtgående

## Produktkod

FD - enkeldörr  
FDP - pardörr

- U-värde:** 1,1W/m<sup>2</sup>K  
(Enligt EU-standard för storlek 1230x1480 mm.)
- Glas:** 3-glas isolerruta typ T4-12, med 3 st 4 mm glas varav två energiglas. Distansprofil Super Spacer som inte leder kyla mellan glasen.
- Karm:** Svensk fingerskarvad lamellimmad furu.  
Karmdjup 105 mm  
Grå Q-lon, spårmonterad.
- Tröskel:** Behandlad ädelträ med tröskelnos av aluminium, höjd 42 mm
- Dörrblad:** Svensk fingerskarvad lamellimmad furu.  
Tätninglist: Spårmonterad list av grå TPE-gummi  
Glaslist: PVC med tätninglist av grå EPDM-gummi  
Fyllning: Cellplast och MDF-skivor, valfri bröstningshöjd eller helglasad.
- Droppbleck:** Vitlackad aluminium (RAL9010)
- Gångjärn:** Tre eller fyra tappbärande lyftgångjärn i förzinkat och klarlackat stål. Bakkantssäkring samt justerbara i höjd- och sidled.
- Ytbehandling:** Doppimpregnering, vattenbaserad  
Grundfärg, vattenbaserad  
Täckfärg, vattenbaserad  
Kulör: Standard vit, glans 40
- Handtag:** Hoppe Tøkyô, invändigt monterad (mattborstad aluminium).
- Stängningsbeslag:** Nickelfri spanjolett i förzinkat stål med hak- och kilkolvar, slutbleck i förzinkat stål. Broms manövreras med invändigt handtag.
- Garantitid:** 10 år mot kondens i isolerruta, rötskador på fabriksmålade produkter och funktionsfel från fabrik inkl.beslag.  
  
All garanti gäller under förutsättningar att man följer våra anvisningar gällande montering och skötsel.
- Övrigt:** Hål för karmskruv, 14 mm.  
CE-märkning
- Tillval:** U-värde ca 0,9 W/m<sup>2</sup>K (argon)  
Utanpåliggande spröjs eller mellanglasspröjs  
Glasdelande poster  
Droppbleck av aluminium natur  
Ventil  
Salningsspår  
Invändig antikprofil  
Olika handtagspaket utv. och inv. (fabriksmonterat)  
Handikapptröskel (höjd 25 mm)  
Ornamentglas (Granit, Cotswold, Frostat)  
Brandklass EI30 (endast helglasad) enkeldörr  
Personsäkerhetsglas (härdat eller laminerat)  
Solskyddsglas, ljudglas, antikondens, smutsavvisande glas  
Persiennor och insektsnät  
Karmskruvshylsor (fabriksmonterade)  
Förhöjd inbrottssäkerhet (helglasad)



FDP utåtgående helglasad



Tappbärande lyftgångjärn



Spanjolett med broms



Hoppe Tøkyô standard (insida)



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata