

Produktfamilj	Produkttyp	Produktkod
Sunnerbo Fönster trä	Fast fönster	FK

**U-värde:** 1,1W/m<sup>2</sup>K  
(Enligt EU-standard för storlek 1230x1480 mm)

**Glas:** 3-glas isolerruta typ T4-12 med 3 st 4 mm glas varav två energiglas. Distansprofil Super Spacer som inte leder kyla mellan glasen.

**Karm:** Svensk fingerskarvad lamellimrad furu  
Karmdjup 105 mm  
Tättningslist: Spårmonterad grå TPE-gummi  
Glaslist: PVC med tättningslist av grå EPDM-gummi.  
Droppbleck: Vitlackad aluminium (RAL 9010)

**Ytbehandling:** Doppimpregnering, vattenbaserad.  
Grundfärg, vattenbaserad.  
Täckfärg, vattenbaserad.

**Kulör:** Standard vit glans 40

**Garanti:** 10 år mot kondens i isolerruta, rötskador på fabriksmålade produkter och funktionsfel från fabrik inkl.beslag.  
  
All garanti gäller under förutsättningar att man följer våra anvisningar gällande montering och skötsel.

**Övrigt:** Hål för karmskruv, 14 mm.  
CE-märkning

**Tillval:** U-värde ca 0,9 W/m<sup>2</sup>K (argon)  
Utanpåliggande spröjs eller mellanglasspröjs  
Glasdelande poster  
Droppbleck av aluminium natur  
Ventil  
Salningsspår (ej på sneda)  
Integrerad vädringslucka  
Invändig antikprofil (ej på sneda)  
Ornamentglas (Granit, Cotswold, Frostat)  
Brandklass EI30  
Personsäkerhetsglas (härdat eller laminerat)  
Solskyddsglas, ljudglas, antikondens, smutsavvisande glas  
Persienner  
Karmskruvshylsor (fabriksmonterade)  
Förhöjd inbrottssäkerhet



Fastkarm trä - insida med ventil



Fastkarm trä - utsida



Fastkarm sned trä - utsida



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata