

### Produktfamilj

Sunnerbo Fönster trä

### Produkttyp

Lyftglidparti

### Produktkod

LGP enkel  
LGPD dubbel

**U-värde:** 1,1W/m<sup>2</sup>K (Enligt EU-standard för storlek 1230x1480 mm)

**Glas:** 3-glas isolerruta typ T4-12 med 3 st 4 mm glas varav två energiglas och argon (x2). Distansprofil Super Spacer som ej leder kyla mellan glaset.  
Personsäkerhetsglas härdat ut- och invändigt

**Karm:** Svensk fingerskarvad lamellimmad furu  
Karmdjup 185 mm

**Båge:** Svensk fingerskarvad lamellimmad furu  
Glaslist: PVC med tätningslist av grå TPE-gummi  
Tättningslist: Spårmonterad list av grå TPE-gummi  
Droppbleck: Vitlackad aluminium (RAL 9010)

**Tröskel:** Massiv oljad ek med tröskelnos av aluminium, höjd 55 mm

**Ytbehandling:** Doppimpregnering, vattenbaserad.  
Grundfärg, vattenbaserad.  
Täckfärg, vattenbaserad.

**Kulör:** Standard vit glans 40

**Handtag:** Siegenia HS Portal

**Beslag:** Siegenia HS Portal

**Garanti:** 10 år mot kondens i isolerruta, rötskador på fabriksmålade produkter och funktionsfel från fabrik inkl.beslag.

All garanti gäller under förutsättningar att man följer våra anvisningar gällande montering och skötsel.

**Övrigt:** CE-märkning

**Tillval:** Låsbart handtag på utsidan  
Solskyddsglas, antikondens, smutsavvisande  
Insektsnät  
Låscylinder



Lyftglidparti enkel, utsida med skålhåndtag



Lyftglidparti dubbel, insida



Handtag insida (öppet läge)



Skålhåndtag utsida, standard

