

Produktfamilj	Produkttyp	Produktkod
Sunnerbo Fönster trä	Sidohängt fönster utåtgående	SHF (1-luft) SHF2 (2-luft) SHF3 (3-luft)

U-värde: 1,1W/m²K
(Enligt EU-standard för storlek 1230x1480 mm)

Glas: 3-glas isolerruta typ T4-12 med 3 st 4 mm glas varav två energiglas. Distansprofil Super Spacer som inte leder kyla mellan glasen.

Karm: Svensk fingerskarvad lamellimrad furu
Karmdjup 105 mm
Tättningslist: Spårmonterad grå Q-Ion

Gångjärn: Två till fyra tappbärande lyftgångjärn i förzinkat och klarlackat stål. Bakkantssäkring samt justerbara i höjd- och sidled.

Båge: Svensk fingerskarvad lamellimrad furu.
Glaslist: PVC med tättningslist av grå EPDM-gummi.
Tättningslist: Spårmonterad list av grå TPE-gummi
Droppbleck: Vitlackad aluminium (RAL 9010)

Ytbehandling: Doppimpregnering, vattenbaserad.
Grundfärg, vattenbaserad.
Täckfärg, vattenbaserad.
Kulör: Standard vit, glans 40

Handtag: Hoppe Tôkyô, låsbar inkl. nyckel (mattborstad aluminium)

Stängningsbeslag: Nickelfri spanjolett i förzinkat stål med hakkolvar, slutbleck i förzinkat stål. Fönsterbroms manövreras med handtag

Garantitid: 10 år mot kondens i isolerruta, rötskador på fabriksmålade produkter och funktionsfel från fabrik inkl.beslag.

All garanti gäller under förutsättningar att man följer våra anvisningar gällande montering och skötsel.

Övrigt: Hål för karmskruv, 14 mm.
CE-märkning

Tillval: U-värde ca 0,9W/m²K (argon)
Utanpåliggande spröjs eller mellanglasspröjs
Glasdelande poster
Droppbleck av aluminium natur
Ventil
Salningsspår
Invändig antikprofil
Ornamentglas (Granit, Cotswold, Frostat)
Personsäkerhetsglas (härdat eller laminerat)
Solskyddsglas, ljudglas, antikondens, smutsavvisande glas
Persienner och insektsnät.
Karmskruvshylsor (fabriksmonterade)
Förhöjd inbrottssäkerhet



Sidhäng fönster, insida
1-luft utåtgående



Sidhäng fönster, utsida
2-luft utåtgående



Antikprofil



Låsbart handtag

