

Produktfamilj	Produkttyp	Produktkod
Sunnerbo Fönster trä	Topphängt fönster utåtgående	THF

U-värde:	1,1W/m ² K (Enligt EU-standard för storlek 1230x1480 mm)
Glas:	3-glas isolerruta typ T4-12 med 3 st 4 mm glas varav två energiglas och argon. Distansprofil Super Space som inte leder kyla mellan glasen.
Karm:	Svensk fingerskarvad lamellimmad furu Karmdjup 105 mm Spårmonterad Grå Q-Ion
Tätning:	
Båge:	Svensk fingerskarvad lamellimmad furu. Glaslist: PVC med tätning av grå EPDM-gummi. Tätning: Spårmonterad grå TPE-gummi Droppbleck: Vitlackad aluminium (RAL9010)
Ytbehandling:	Impregnering, vattenbaserad Grundfärg, vattenbaserad Täckfärg, vattenbaserad Standard vit glans 40
Kulör:	
Gångjärn:	Två tappbärande lyftgångjärn i förzinkat och klarlackat stål. Bakkantssäkring samt justerbara i höjd- och sidled.
Handtag:	Hoppe Atlanta (mattborstad aluminium)
Beslag:	Spanjolett med härdade ändkolvar, Spilka slutbeslag och hörnbeslag båge. Ett vädringsläge.
Garanti:	10 år mot kondens i isolerruta, rötskador på fabriksmålade produkter och funktionsfel från fabrik inkl. beslag. All garanti gäller under förutsättningar att man följer våra anvisningar gällande montering och skötsel.
Övrigt:	Hål för karmskruv, 14 mm. CE-märkning
Tillval:	U-värde ca 0,9 W/m ² K (argon) Utanpåliggande spröjs eller mellanglasspröjs Glasdelande poster Droppbleck av aluminium natur Ventil Salningsspår Invändig antikprofil Låsbart handtag Barnskyddsspärr KISI K2-14 (fabriksmonterat) Ornamentglas (Granit, Cotswold, Frostat) Personsäkerhetsglas (härdat eller laminerat) Solskyddsglas, ljudglas, antikondens, smutsavvisande glas Persiennor och insektsnät Karmskruvshylsor (fabriksmonterade) Förhöjd inbrottssäkerhet



Topphängt fönster utsida



Topphängt fönster insida



Antikprofil



Hoppe handtag, Atlanta standard



Låsbart handtag



Spanjoletter med härdade ändkolvar och hörnbeslag



Produkten bedömd i SundaHus Miljödata