

Produktfamilj

Sunnerbo Fönster trä
med utvändig alu-
miniumbeklädnad

Produkttyp

Lyftglidparti

Produktkod

ALGP enkel
ALGPD dubbel

U-värde: 1,1W/m²K (Enligt EU-standard för storlek 1230x1480 mm)

Glas: 3-glas isolerruta typ T4-12 med 3 st 4 mm glas varav två energiglas och argon (x2). Distansprofil Super Spacer som ej leder kyla mellan glasen.
Personsäkerhetsglas härdat ut- och invändigt

Karm: Svensk fingerskarvad lamellimmad furu
Karmdjup 195mm

Båge: Svensk fingerskarvad lamellimmad furu
Utvändig aluminiumprofil med tätningslist av spårmonterad grå TPE-gummi.

Tröskel: Massiv oljad ek med tröskelnos av aluminium, höjd 55 mm

Ytbehandling: Doppimpregnering, vattenbaserad.
Grundfärg, vattenbaserad.
Täckfärg, vattenbaserad.
Täckfärg, pulverlack (utvändig aluminiumbeklädnad)
Kulör: Standard vit glans 40
Vit RAL 9010, glans 30 (utvändig aluminiumbeklädnad)

Handtag: Siegenia HS Portal (utan låsning)

Beslag: Siegenia HS Portal,

Garanti: 10 år mot kondens i isolerruta, rötskador på fabriksmålade produkter och funktionsfel från fabrik inkl.beslag.

All garanti gäller under förutsättningar att man följer våra anvisningar gällande montering och skötsel.

Övrigt: CE-märkning

Tillval: Låsbart handtag på utsidan
Låsbart handtag på insidan
Solskyddsglas, antikondens, smutsavvisande
Tvåfärgsmålning
Valfri kulör
Insektsnät
Låscylinder



Lyftglidparti enkel, insida



Lyftglidparti dubbel, insida



Skåhandtag
utsida, standard

Handtag insida
(öppet läge)

